J-Moss対応

象印マホービン製品は、電気・電子機器に含有される化学物質の表示に関するJIS規格(J-Moss)に、対応しています。

J-Moss(日本産業規格 JIS CO950 電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法) https://www.zojirushi.co.jp/toiawase/announce/j-moss.html

愛情点検

長年ご使用のオーブンレンジの点検を!



● コード・差込みプラグが異常に熱くなる

- コードに深い傷や変形がある
- コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ヒーターが割れている

こんな症状は ● こげ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や火花 (スパーク) がでる

- **ありませんか?** 製品の一部に割れ・がたつき・緩みがある
 - ドアに著しいガタや変形がある
 - ビリビリと電気を感じる
 - スタート操作をしても加熱を開始しない
 - 自動的に電源が切れず、通電し続けるときがある

ご使用 中止

こんな症状のときは、 故障や事故防止のため、 使用を中止し、 コンセントから 差込みプラグを抜いて、 必ず販売店に点検(有料)

をご相談ください。

安全に関するご注意 ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



- 消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
- アース線を確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。
- アース線の取り付けは電気工事店または、販売店にご相談ください。
- 調理以外の目的には使用しないでください。

商品添付の「保証書」は、お買い求めのお店で所定事項を記入します。記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

- このカタログ記載の商品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。
- 商品写真は、印刷のために実際の色と多少異なる場合があります。
- 商品の外観・仕様は、改良などにともない、予告なく変更する場合があります。
- ●このカタログの記載内容については、一部変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならない場合は、弊社にご連絡ください。
- このカタログ記載の商品は、一般家庭用です。業務用および車両、船舶などでのご使用には適しませんので、ご注意ください。
- ●外形寸法は、幅×奥行×高さです。寸法は0.5cm単位で表示しています。
- 色柄略記号の後の数字はJANコードナンバーで、下6桁のみ表示しています。上7桁は「4974305」ですべて共通です。
- 色柄名のうしろの英文字は柄記号を表しています。
- このカタログ記載の商品は、日本国内の交流100V専用です。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

The electric products listed on this catalog are designed for use in Japan where the local voltage is AC 100V. It cannot be used in other countries where electrical voltage and frequency vary. After-market service is also not provided outside of Japan.



象印マホービン株式会社 (生産開発部門)は、 環境マネジメントシステム に関する国際規格 IS014001の 認証を取得しています。



生產開発部門

象印マホービン株式会社 (生産開発部門)は、 品質マネジメントシステム に関する国際規格 IS09001の認証 を取得しています。





お客様ご相談センター

電話番号をよくお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにお願いします。



120-345135

受付時間 9:00~17:00 月曜日~金曜日(祝日、弊社休業日を除く) 一部のIP電話など、フリーダイヤルがご利用いただけない電話での お問い合わせはこちらへ TEL (06)6356-2451(有料)

お客様からご提供いただく「お名前・ご住所・電話番号など」の個人情報は、製品のアフターサービス およびその後の安全点検活動のために、弊社グループ会社および協力会社との間で共同利用 させていただく場合がございますのでご了承願います。

象印マホービン株式会社 ※530-8511 大阪市北区天満17目20番5号 ホームページアドレス www.zojirushi.co.jp

2023年10月作成 ZKRANGE23-02<01>



電子レンジ 総合カタログ







ES-GU26



● 目標年度 2008年度 | 省エネ基準達成率 100% 年間消費電力量 73.4kWh/年











日本子育で支援大賞2023

仕事に、育児に、家事…子育で中はとにかく時間がありません。EVERINOならではの「レジグリ」「うきレジ」「サクレジ」といった機能により、時短でいろいろなお料理がおいしく作れるということが食育の点で高い評価を得ました。



ご購入の製品登録でもっと便利に!!

ZOJIRUSHIオーナーサービス

象印製品を末永くお使いいただくために。ご登録者様限定の特別なサポートや体験・体感型イベントへのご招待をはじめ、素敵な商品プレゼント企画も。

詳しくはこちら、象印オーナーサービス

製品のサポート情報





※1 総庫内容量とは、JISの規定に基づいて算出された容量です。

あなたの暮らしに ちょうどいい、エブリノを。

生活スタイルに合わせて選んでいただけます。 さまざまなキッチン空間に調和する シンプルかつ上質なデザインであなたの暮らしに寄り添います。 エブリ/は こんな方におすすめ!

- ☑ あたためを上手にしたい
- ☑ 簡単に使いこなしたい
- ☆ 時短で、しかも手間を かけずに料理したい

AR設置 シミュレーション

製品イメージ横の二次元コード でご自宅での設置イメージをご 確認いただけます。

●専用アプリのインストールは不要です。●パソコンではご利用いただけません。動作環境をご確認ください。●動作環境:iOS15以上 Safari 最新版 推奨/Android10以上 Google Chrome 最新版 推奨(※Android 端末搭載の標準プラウザは未対応)※すべての端末について動作を保証するものではありません。※ブラウザをアップデートしていただくことでご利用いただける場合がございます。※Safari は、Apple Inc. の商標です。※Android、Google Chrome は、Google LLC の商標です。



ES-GU26













オーブンレンジにまつわるみんなの不満



購入前は期待してたのに 使ってみるとギャップが…

調理の手間が省けて時短でおいしい料理ができる、レパートリー が広がる! など、期待をもって購入したのに、実際に使用する のは、基本機能の通常温めばっかり…製品に搭載されている 多くの便利な機能をちゃんと使いこなせていない、という実態 やレンジの温めムラに関する不満などが明らかになりました。

みんなの不満の声 TOP4

- 1位 温度ムラができる
- 2位 調理に時間がかかる
- 3位 揚げ物など温め直しのベチャつき
- 4位 機能が複雑で使いこなせない



象印独自のサーモテクノロジーで解決へ!



レジグ"リ。







▶ P11-12






ーレンジとグリルの自動切り換えで すばやく調理ができる。

時短で本格調理ができる! 芯までレジグリ

レンジ機能で、食材の芯まですばやく熱を通し、その後は自動で グリル機能に切り換え。食材の表面に、こんがり焼き色をつけます。 時間のかかるハンバーグも約13分*1で調理可能。





素早く芯まで温め

表面をこんがり焼き上げ

リバース機能

「レンジ▶グリル」だけではなく、「グリル▶レンジ」に調理方法が入れ換えられます。

設定は手動です

マイクロ波を透過する陶磁器製の角皿

レジグリ機能を最大限に活かす陶磁器(セラミック)製の 角皿つき。マイクロ波を透過し、食材の芯まで加熱。





マメニューに合わせた仕上がり調整

焼き色や仕上がり具合を「強・中・弱」の3段階から 選べるので、料理のバリエーションが広がります。 〈グラタンの場合〉



▽ 時間のかかる本格的な調理も手軽においしく /









ハンバーグ

塩さば(裏返し不要)

マカロニグラタン

ソース焼きそば



新発想!** 全方位 から 加熱 し

味をしっかりしみこませる。

食材を庫内で浮かせて調理する 全方位あたためうきレジ

付属のボウルを庫内で浮かせて調理することで、食材の上部と 底部の加熱ムラを抑えた全方位加熱を実現。しっかりと味の しみこんだおいしい料理が時短で仕上がります。

赤外線センサー



ボウルの位置が固定されるので 赤外線センサーが食材の 温度を正しく検知。 (手動を除く)

付属のボウル※2を 角皿下部のレールに 差し込みます。

※2 うきレジは、付属のボウル (耐熱ガラス製)のみ対応。 その他のボウルで調理はできません。


、これがうきレジ!/



なぜ、ムラを抑えた 加熱ができるの?

うきレジの場合

食材を浮かせることで、マイク 口波が庫内に広がりやすい。 全方位から加熱します。



マイクロ波が底の接地面に 集中。上部と底部で、加熱ムラ が発生してしまう。(当社調べ)



☑ 多彩に使える付属のボウル

ボウルは容器ごと食卓へ持っていけるので、 テーブルセッティングの手間も少なく、後片 づけもラクラク。また料理の下ごしらえや、 食材の保存にも活用できます。

ボウル(耐熱ガラス製)



***ボウルで調理

◇時間をかけず、ボウルひとつでしっかり味がしみこむ/









肉じゃが かぼちゃの煮物

ウインナーとなすのトマトパスタ (ES-GU26のお料理ノートにのみ掲載)

ロールキャベツ (ES-GU26のお料理ノートにのみ掲載)



^{*}温め直すだけで、 まるで *揚げた*てのおいしさ。



*サクッとおいしい!

╲ 揚げたてのような味わい! ∠









とんかつ

鳥天

フライドポテト

カレーパン



ばらんりつ とことん使える、便利なエグリノ。

「お好み温度 | メニュー

赤外線センサー で食材の温度を正確に検知して"温め上手"

5℃刻みで 設定OK

-10℃から 90℃まで

設定 温度目安





65℃~75℃ スープなど

<u>85℃~9</u>0℃ カレーなど



アイスクリーム

カチカチのアイスをスプーンがすっと入るかたさに できるので今すぐ食べたい時にも便利です。

ベビーフード

忙しい時にもとっても便利。 離乳食のあたためにもおすすめです。

New

糖質ひかえめレシピ 基本のレシピ※1の素材を少し置き換えて、おいしく食べられます







パン粉の代わりに高野豆腐を使用するなど 糸こんにゃくとたっぷり野菜をピリッと 工夫。ジューシーでさっぱりした味わいです。 辛く味つけ。食べ応えのある一品です。

糖質ひかえめ和風ハンバーグ 糖質ひかえめチャプチェ

糖質ひかえめにんじんマフィン

にんじんを使って糖質ひかえめに。おやつ はもちろん、朝食にもおすすめです。

※1 基本のレシピはお料理ノートをご覧ください。 ※2 糖質量はお料理ノートに記載されている作り方で作った場合です。文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)」に準じた数値。(糖質は炭水化物から食物繊維を引いた量)



麻婆豆腐

中華料理の定番「麻婆豆腐」も付属のボウルを使用して、簡単調理。 ごはんがすすむ一品です。

もやしと豆苗の肉巻き

レンジで加熱するだけの簡単おかず。もやしと豆苗のシャキシャキ感と やわらかい豚肉がよく合います。(ES-GU26のお料理ノートにのみ掲載)





焼きなす

魚焼きグリルを使わなくても、香ばしい食感に。 冷やしてもおいしくいただけます。

トースト(裏返し必要)

こんがりおいしく、焼き上げます。仕上がりは3段階に調整できます。 冷凍した食パンもトーストできます。





チーズケーキ

茶碗蒸し

100℃から250℃*3まで多彩なメニューに適した幅広い温度設定が可能です



※3 オープンの220~250°Cでの運転時間は約5分です。その後は、自動的に210°Cに切り換わります。



ひき肉の解凍

さしみの解凍

ひき肉などはほぐしやすい固さに、さしみは包丁でも切れる固さに解凍。解凍メニューは全解凍・半解凍が選べます



NEW ES-GU26のみ

よく使う調理方法を「マイメニュー」登録



よく使うレシピや食材の調理方法をマイメニューとして最大3つまで 登録できます。(登録は手動メニューのみ可能です)



文字がはっきり見やすくなっています。

隠してすっきり引き出すメニューボード



メニューボードは、本体下部から引き出すだけで自動メニュー番号を すぐ確認できます。

操作のしやすいダイヤル式



ダイヤル式で直感的に操作できます。

丸洗い〇K角皿 [陶磁器(セラミック)製]



汚れても丸洗いできるので、いつでも清潔に保てます。 付属のガラスボウルは食器洗い乾燥機でも洗えます。



庫内が広く、大皿や、大きめのお弁当の出し入れもラクラク。 ※1 庫内有効寸法とは異なります。ES-GU26は間口40.5cm、ES-JA23は間口39cmです。

カップボードにもスッキリ収まるサイズ



奥行45cmのカップボードに収まるコンパクト設計。 (左右と上方は空間が必要です。詳しくはP17をご覧ください)

お手入れ簡単ワイド&フラット庫内



庫内(側面・背面)はシリコーンコートで汚れても 拭きやすくなっています。

オーブンレンジ		EVER I NO°					STAN.	
		E	S-GU26	ES-JA23		ES-SA26		
		·		· ·				
		BM スレートブラック 224064 WA ホワイト 224071		BM スレートブラック 224316 WA ホワイト 224323		BA ブラック 221476		
価 格		オープン価格①		オープン価格①		オープン価格①		
総庫内容量※1		26L		23L			26L	
センサ	十一種 類		センサー・温度センサー	33 7 1 43	センサー・温度センサー		:外線センサー・温度センサー	
	自動出力	1,000W 最大約3分間(600W) ^{※2}		1,000W 最大約3分間(600W)※2		<u> </u>	1,000W 最大約3分間(600W)※2	
レンジ	手動(相当)出力	1000W*3·600W·500W·300W·150W		1000W*3·600W·500W·300W·150W		1000W*3·600W·500W·150W		
	解凍	全解凍/半解凍		全解凍/半解凍		全解凍/半解凍		
	温度	100~250°C**4		100~250°C**4		100~250°C**4		
オーブン	発酵	30·35·40·45°C		30·35·40·45°C		30·35·40·45°C		
	加熱方式	上下ヒーター式		上下ヒーター式		上下ヒーター式		
	ヒーター	上ヒーター:管ヒーター(2本) 下ヒーター:シーズヒーター		上ヒーター:管ヒーター(2本) 下ヒーター:シーズヒーター		上ヒーター:管ヒーター(2本) 下ヒーター:シーズヒーター		
グリル	加熱方式	上ヒーター式		上ヒーター式		上ヒーター式		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ヒーター	管ヒーター(2本)		管ヒーター(2本)		管ヒーター(2本)		
機能	レジグリ	0		0		0		
	うきレジ	0		0		0		
	サクレジ		0		0		0	
取説掲載レシピ数(自動メニュー数)※5		88(37)		60(35)		76(37)		
トースト(自動)		1~4枚(裏返し必要)		1~2枚(裏返し必要)		1~4枚(裏返し必要)		
庫 内		LED庫內灯 2ヵ所		LED庫内灯 2ヵ所		LED庫内灯 2ヵ所		
液晶		白黒反転液晶		白黒反転液晶		白黒反転液晶		
マイメニュー登録		0		_				
	庫内コーティング	側面・背面:シリコーンコート		側面・背面:シリコーンコート		側面・背面: シリコーンコート		
お手入れ	メニュー	脱臭		脱臭		脱臭		
付属品		 ・ボウル(耐熱ガラス製)1個約1.1kg / 内径:直径212mm、容量:2.4L ・角皿(セラミック製)1枚約1.7kg / 400mm×304mm ・取扱説明書兼お料理ノート 		 ・ボウル(耐熱ガラス製)1個約1.0kg/内径:直径206mm、容量:1.9L ・角皿(セラミック製)1枚約1.7kg/384mm×304mm ・取扱説明書兼お料理ノート 		 ・ボウルセット約1.2kg /ボウル(耐熱ガラス製)1個約1.1kg 内径:直径212mm、容量:2.4L ボウルリング(シリコーンゴム製) ・角皿(セラミック製)1枚約1.8kg / 399mm×302mm ・取扱説明書兼お料理ノート ・レシピブック(メニュー数 16) 		
寸 法 本体外径寸法/脚間寸法図 脚間寸法はゴム足両サイド		本体外形寸法(mm) 脚間寸法(mm)※7 44 375 壁 370 399(454)※6 脚間寸法 286		本体外形寸法(mm) 脚間寸法(mm)※7 478 36 411 壁 362 296 脚間寸法 296		本体外形寸法(mm) 脚間寸法(mm)※7 45 375 壁 370 293 脚間寸法 283		
設 置 寸 法		背面0cm ^{※8} 、左右各2cm、上面10cm 以上開けてください。		背面0cm ^{※8} 、左右各4cm、上面10cm 以上開けてください。		背面0cm ^{※8} 、左右各2cm、上面10cm 以上開けてください。		
庫内有効寸法(mm)		幅378×奥行309×高さ201(間口40.5cm)		幅363×奥行310×高さ175(間口39cm)		幅378×奥行309×高さ201(間口40.5cm)		
本体質量(本体のみ)(約kg)		17.5		16.5		17.5		
電	電 源	AC100V(50/60Hz)		AC100V(50/60Hz)		AC100V(50/60Hz)		
. —	肖費電力	1,420W 1,275W/1,295W		1,420W 1,275W/1,295W		1,420W 1,275W/1,295W		
	ニーター出力/消費電力							
グリル	ヒーター出力/消費電力	1	.,000W/1,020W	1	1,000W/1,020W		1,000W/1,020W	
€ 目標年度	度 2008年度	省工ネ基準達成率 年間消費電力量 ^{※9}	● 100% 73.4 kWh/年 (レンジ機能 58.2 kWh/年 オープン機能 15.2 kWh/年 待 機 時 0.0 kWh/年 区分: B	省工ネ基準達成率 年間消費電力量 ^{※9}	○ 100%72.7kWh/年(レンジ機能 59.6kWh/年 オープン機能 13.1kWh/年 待機 時 0.0kWh/年区分:B	省工ネ基準達成率 年間消費電力量 ^{※9}	● 100% 73.4 kWh/年 (レンジ機能 58.2 kWh/年 オープン機能 15.2 kWh/年 待 機 時 0.0 kWh/年 区分: B	
別。	売 品	角皿 ESE03-BA 169433 希望小声価格	ボウル EGL01-6B 169020 新望小売価格	角皿 ESE02-BA 169457 希望小壶価格	ボウル EGL02-6B 169464 系望小売価格	角皿 ESE01-BA 169013 希望小帝価格	ボウル ボウルリング EGL01-6B ERU01-BA 169020 希望小売価格 発望小売価格	

※1 総庫内容量とは、JISの規定に基づいて算出された容量です。※2 短時間最高出力機能です。その後は自動的に()内の出力に切り換わります。 ※3 1000Wでの連続運転時間は最大3分間です。※4 220~250°Cの運転時間は約5分です。その後は自動的に210°Cに切り換わります。※5 脱臭メ ニューは除きます。※6 ()内はハンドルなどを入れた最大奥行寸法です。※7 脚間寸法は脚外側の両サイド寸法です。※8 熱に弱い家具やコンセントのある壁面に排気口が向き合うと、熱で変形する原因になります。熱に弱い壁材、家具などが排気口の近くにあり、汚れや変色が気になる場合は、壁や家具から離してください。後方がガラスの場合、温度差で割れる原因になるため、20cm以上離してください。(離しても温度差によって割れることがありまた。) ます)※9 年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定法による数値です。数値はキロワット時毎年の単位で、小数点第一位まで表示して います。区分名B:オーブンレンジ(ヒーター露出があるもので30L未満のもの)★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。価格は販 売店にお問い合わせください。また、運送費、設置費付帯工事費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

4,950円(税込)

10,120円(税込)



9,350円(税込)

4,950円(税込)

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達 成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選び になる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」

希望小売価格

2,200円(税込)

及び「達成率」は、省エネ法に定められた2008年度基準に対する達成率 を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性能が優れています。

4,950円(税込)



STAN.

時短、手軽、しかもおいしく。 インテリアにも合わせやすいシンプルなデザイン。 STAN.のオーブンレンジで、 あなたの暮らしにスタンバイ。

3つのサーモテクノロジー搭載!







サクレジ。



製品情報は こちらへ



ES-SA26〈総庫内容量^{※1}26L〉



離乳食用ゆで野菜メニュー搭載 STAN.

子供の成長に合わせた離乳食などのメニューを 掲載したSTAN.シリーズ専用の「レシピブック」つき





●専用アプリのインストールは不要です。

の標準ブラウザは未対応)

●パソコンではご利用いただけません。動作環境をご確認ください。 ●動作環境:iOS15以上 Safari 最新版 推奨/Android10 以上 Google Chrome 最新版推奨(※Android 端末搭載



※すべての端末について動作を保証するものではありません。 ※ブラウザをアップデートしていただくことでご利用いただ ける場合がございます。※Safari は、Apple Inc. の商標 です。※Android、Google Chrome は、Google LLC の 商標です。

10,120円(税込)